

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ ВВГ НГ ТУ				
	ПромЭл	ВВГнг 2х 1,5п	100	16,35
	ПромЭл	ВВГнг 2х 2,5п	100	25,96
	ОРЕЛ	ВВГнг 2х 2,5п	100	23,94
	ОРЕЛ	ВВГнг 3х 1,5п	100	24,63
	ОРЕЛ	ВВГнг 3х 2,5п	100	40,07




Кабель ВВГнг предполагают прокладку в помещениях сухого и влажного типа (влажность может достигать 98%), а также на открытом воздухе он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, а также в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки. Не горючий. Там где нет повышенных требований к электропроводке.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ ВВГ НГ ГОСТ				
	РЭК	ВВГнг 2х 1,5п PRYSMIAN	100	26,27
	РЭК	ВВГнг 2х 2,5п PRYSMIAN	100	38,56
	РЭК	ВВГнг 3х 1,5п PRYSMIAN	100	38,74
	РЭК	ВВГнг 3х 2,5п PRYSMIAN	100	58,48



Кабель ВВГнг предполагают прокладку в помещениях сухого и влажного типа (влажность может достигать 98%), а также на открытом воздухе он может использоваться в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах, а также в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки. Не горючий. Там где требуется соблюдение сечения кабеля.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ				
	SUPR LAN	FTP 4x2x0,52 кат. 5е медь наруж. прокл.	1/100	29,57




Экранированная витая пара для построения локальных компьютерных сетей, телефонных коммуникаций, для прокладки внутри и снаружи помещений, в условиях сильных электромагнитных помех. Число жил – 8/Число пар – 4/Сечение 0,52кв.мм Категория – 5е, поддерживает скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Кабель категории 5е является самым распространённым. Для протягивания между опорами или зданиями на расстоянии до 100м. Используется для систем видеонаблюдения, в том числе IP-видеонаблюдения.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
ПРОВОД ШВВП				
	РОС	ШВВП 2х0,75	1/100	11,59



Применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, электроприборов, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов, приборов видеонаблюдения, электрических устройств и приборов быстрого применения мощностью до 2-х кВт к электрическим сетям.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
ПРОВОД ПВС				
	РОС	ПВС 2х0,75	1/100	12,48
	РОС	ПВС 2х1,5	1/100	19,45
920181	ПромЭл	ПВС 2х1,5	1/100	17,46
	РОС	ПВС 2х2,5	1/100	28,56
	РОС	ПВС 3х0,75	1/100	17,24
	РОС	ПВС 3х1,5	1/100	27,20
	РОС	ПВС 3х2,5	1/100	41,63




Провод ПВС предназначен для стиральных машин, холодильников, электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, инструмента и средств для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинителей (шнуров удлинительных).

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ ВВГ НГ LS ТУ				
	ПромЭл	ВВГнг-LS 2х 1,5п	100	17,71
	ПромЭл	ВВГнг-LS 2х 2,5п	100	28,03
	ОРЕЛ	ВВГнг-LS 3х 1,5п	100	37,94
	ОРЕЛ	ВВГнг-LS 3х 2,5п	100	



ВВГнг-LS этот кабель не поддерживает распространение возгорания при способе прокладки в пучках. ВВГнг LS разрешен к использованию на объектах повышенной опасности, в частности, в электросетях АЭС класса 2 – 4. Кроме применения на АЭС кабель широко используется на объектах строительства особой важности. Не горючий без дыма и газообразования при пожаре. Там где требуется повышенное качество электропроводки, но допускаются незначительные отклонения сечения.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ ВВГ НГ LS ГОСТ				
	РЭК	ВВГнг-LS 2х 1,5п PRYSMIAN	100	26,07
	РЭК	ВВГнг-LS 2х 2,5п PRYSMIAN	100	39,04
	РЭК	ВВГнг-LS 3х 1,5п PRYSMIAN	100	37,45
	РЭК	ВВГнг-LS 3х 2,5п PRYSMIAN	100	56,22



ВВГнг-LS этот кабель не поддерживает распространение возгорания при способе прокладки в пучках. ВВГнг LS разрешен к использованию на объектах повышенной опасности, в частности, в электросетях АЭС класса 2 – 4. Кроме применения на АЭС кабель широко используется на объектах строительства особой важности. Не горючий без дыма и газообразования при пожаре. На ответственных объектах. Там где требуется повышенное качество электропроводки.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ				
	РОС	PK 75-4-11А	1/100	15,41



Применяется для монтажа передающих и приемных антенн с радио- и телевизионных станций, в системах радиосвязи и радиолокации, электронике, вычислительной технике, системах управления, телевидения, различных радиочастотных установок, для подключений систем телевидения, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, удаленных на небольшое расстояние (до 600 м без усилителя).

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КАБЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				
	КЭС	КВК-П-2 2х0,75 Кабель ЭлектроСвязь	1/100	25,85



Комбинированные кабели типа КВК-2П предназначены для передачи видеосигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания. КВК-2П Состоит из радиочастотного кабеля РК75-2-11 и жил питания НВМ сечением 2х0,75, объединенных единой оболочкой из светостабилизированного полиэтилена черного цвета (для наружной прокладки). Временные трудозатраты снижаются вдвое.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
КОРБОКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ				
30992	ELFO	D80x40 IP44 (060-00) 4в	1	15,40
30991	ELFO	D65x35 IP44 (050-00) 4в	1	13,44



44223 **ELFO** 120x80x50 IP55 (090-00) 6в 1 37,66

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

КОРБОККИ УСТАНОВОЧНЫЕ

090275	GUSI	65x45мм	1/100	7,45
--------	-------------	---------	-------	------

Коробка установочная под бетон 65x45мм (С3М2)



090375	GUSI	68x45мм блочная	1/100	7,84
--------	-------------	-----------------	-------	------

Коробка установочная Под бетон блочная (С3М3)



090397	GUSI	60x40мм под Г/К	1/100	11,78
--------	-------------	-----------------	-------	-------

Коробка установочная под Гипсокартон 60x40мм (С3Е3)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К УСТАНОВОЧНЫМ КОРБОККАМ

29390	GUSI	Соединитель для коробок	1/100	4,86
-------	-------------	-------------------------	-------	------

Соединитель для коробок установочных С3А3 Кабель-канал соединительный



95853	GUSI	Крышка	1/100	4,59
-------	-------------	--------	-------	------

Крышка для установочных коробок D71мм С3А4-001

КОРБОККИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

	POC	У-191 (D106x21мм) карболит	1	15,80
	POC	У-192 (D106x36мм) карболит	1	18,47

Предназначена для протяжки и ответвления электрических кабелей и проводов при выполнении закрытых проводок на номинальное напряжение не более 380В в промышленных и жилищно-бытовых сооружениях. Степень защиты - IP20



	HEGEL	У-191 (D98x15мм)	1	14,51
	HEGEL	У-192 (D98x30мм)	1	16,13

Предназначена для использования в электросетях. С ее помощью производится защита кабельных соединений от механических повреждений. Степень защиты IP20



090700	SchEI	D 70x40мм	1	12,30
090673	SchEI	D100x50мм	1	16,03

Круглая распредел. коробка с 12 предназначенными отверстиями для ввода кабеля, используется для установки в сплошных стенах. Под штукатурку. Отверстия 16-20-25мм. Комплектуется крышкой. IP30. Материал полипропилен.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------



	TYCO	85x85x40 IP54 (67040) 6в	1	32,20
	TYCO	85x85x35 IP54 (67093) 12в	1	19,07



	HEGEL	85x85x40 IP55 (67040) 6в	1	34,57
--	--------------	--------------------------	---	-------

ДЮБЕЛЬ ХОМУТ

090671	ИЭК	5-10мм d-5мм нейл. Белый круг.(100шт)	1/100	132,78
090699	КВТ	5-10мм d-5мм нейл. Белый круг.(100шт)	1/100	145,00

КОЛПАЧЕК ИЗОЛИРУЮЩИИ

	POC	Колпачек К440 (400ШТ)	1/400	1,44
--	------------	-----------------------	-------	------

КОЛОДКИ МАКЕЛ (МАКЕЛ) С 3/К

78987	MAKEL	2-х постовая с 3/К	1	158,24
78988	MAKEL	3-х постовая с 3/К	1	182,33
78989	MAKEL	4-х постовая с 3/К	1	248,73
78990	MAKEL	6-ти постовая с 3/К	1	372,73

Колодка с Заземляющим Контактном.

КОЛОДКИ МАКЕЛ (МАКЕЛ) БЕЗ 3/К

78987	MAKEL	2-х пост. без 3/К	1	127,98
78988	MAKEL	3-х пост. без 3/К	1	154,81
78989	MAKEL	4-х пост. без 3/К	1	209,15

Колодка без Заземляющего Kontakта.

ВИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

79000	MAKEL	универсальная	1	42,99
-------	--------------	---------------	---	-------

Вилка без заземляющего контакта белая.



79002	MAKEL	угловая с 3/К	1	60,01
-------	--------------	---------------	---	-------

Вилка с заземляющим контактом угловая евростандарт

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
090228	РОС	У-197 (80x42,5мм) металл	1	15,00



89030	РОС	У-198 (84x36мм) карболит	1	6,86
-------	-----	--------------------------	---	------



090373	РОС	D100x40мм	1	11,31
--------	-----	-----------	---	-------



ИЗОЛЕНТА ПВХ

090698	3M™	19ммx20м черная Temflex™	1/5	51,25
090742	3M™	19ммx20м синяя Temflex™	1/5	51,25



	МИЛЕН	15ммx20м черная	1/5	17,58
	МИЛЕН	15ммx20м белая	1/5	17,58
	МИЛЕН	15ммx20м красная	1/5	20,13



Изоляционная лента широко применяется в промышленности, ремонтных, бытовых, авто и т.д. работах для электроизоляции. Электрическая прочность (напряжение пробоя) – не менее 6,5 кВ Состав: ПВХ, каучуковый клеевой слой, 150мкм

	SAFELINE	19ммx20м синяя	1/5	38,44
	SAFELINE	19ммx20м черная	1/5	33,59



	AVIORA	19ммx20м синяя	1/5	38,44
--	--------	----------------	-----	-------



Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 кV Состав: ПВХ, клеевой слой, 130мкм

090672	Navigator	19ммx20м черная	1/5	43,56
--------	-----------	-----------------	-----	-------



Изготовлена из качественного ПВХ и применяется в процессе электротехнических работ для изоляции токоведущих частей друг от друга, расходный материал при электротехнических работах, используемый для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции.

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
79001	MAKEL	прямая с З/К	1	68,16

Вилка с заземляющим контактом прямая евростандарт



ПЕРЕХОДНИКИ

86393	MAKEL	с евро на стандарт	1	58,54
-------	-------	--------------------	---	-------

Переходник-адаптер универсал.



ФОНАРИ СВЕТОДИОДНЫЕ

328-072	CHINA	14LED	1	148,85
---------	-------	-------	---	--------

Фонарь налобный 14LED/6x4,2см, 3R3, BL-070-14C /PT/



328-073	CHINA	17LED	1	193,94
---------	-------	-------	---	--------

Фонарь налобный 17LED/7,6x5см, 3R3, BL-078-17C /PT/



	РОС	7LED	1	151,70
--	-----	------	---	--------

Фонарь налобный H7LED 7xLED 3xAAA(R03) Космос.



	РОС	14LED	1	193,08
--	-----	-------	---	--------

Фонарь 14xLED 3xAAA (R03) налобный Космос.



328-144	CHINA	37LED	1	789,74
---------	-------	-------	---	--------

Фонарь 23,5x14см, зарядка от 220В, пластик (PT), BL-2006



КОНВЕКТОРЫ

090448	TIMBERK	2000/1150/850Вт	1	4358,63
--------	---------	-----------------	---	---------

Номинальная потребляемая мощность, Вт: 2000 (850/1150/2000), IP24, Вес 5,5кг, Размеры 410x810x100мм, Напряжение 220-240В / Максимальная эффективность распределения тепла (85% - эффект конвекции + 15% - эффект теплового излучения) / не сушит воздух, не накапливает пыль.



код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПНД С ПРОТЯЖКОЙ				
	ИЭК	ПНД 20мм	1/100	10,22
090691	ДКС	ПНД 20мм черная	1/100	12,56



Предназначена для одиночной прокладки в них кабелей и проводов скрытым, полускрытым, открытым способами в полах, стенах или потолках из негорючих и трудногорючих материалов, а также кабелей в бетонных стенах, за гипроком, фальш полах, потолках, а также для наружной установки в производственных и складских помещениях. Обеспечивают дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля, исключает распространение горения при коротком замыкании. Гофрированная труба изготавливается из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции.

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ С ПРОТЯЖКОЙ СЕРАЯ				
	ИЭК	16мм	1/100	
	T-PLAST	16мм	1/100	4,55
	ИЭК	20мм	1/100	6,46
	T-PLAST	20мм	1/100	5,92
	ИЭК	25мм	1/100	
	T-PLAST	25мм	1/100	9,05
	ИЭК	32мм	1/25	
	T-PLAST	32мм	1/25	14,29



Предназначена для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений в соответствии с требованиями ПУЭ. Для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных, любых кабельных сетей работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока до 1000 Вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями внутри помещений. Изготовлена из ПВХ не распространяющего горение.

ДЕРЖАТЕЛЬ КЛИПСА ДЛЯ ПВХ ТРУБЫ				
	ИЭК	16мм	1/50	1,80
	T-PLAST	16мм	1/50	0,95
	ИЭК	20мм	1/50	1,94
	T-PLAST	20мм	1/50	1,16
	ИЭК	25мм	1/50	2,36
	T-PLAST	25мм	1/50	1,38
	ИЭК	32мм	1/50	
	T-PLAST	32мм	1/50	



Предназначен для крепления трубы гофрированной или жесткой к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Имеет отверстие для крепления к поверхностям стен.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ				
090446	TIMBERK	1500/750 Вт	1	1184,82



Термовентилятор TFH T15PDS использование в качестве вентилятора, механическое управление, защита от перегрева, Регулировка мощности мощность обогрева 1500/750 Вт, керамический нагревательный элемент, Площадь обогрева 15 кв.м Напряжение 220/230В

090646	TIMBERK	2000/1200 Вт	1	829,37
--------	----------------	--------------	---	--------



Термовентилятор S20QSS использование в качестве вентилятора, механич. управление, защита от перегрева, мощность обогрева 2000/1200 Вт, Тип нагревательного элемента электрическая спираль, Площадь обогрева 22 кв.м Напряжение 220/230В

код по каталогу	дополнит. инф-ия	описание товара	упаковка/коробка	цена в рублях
090653	HINTEK	2000/1000 Вт	1	2856,04



Потребляемая мощность: 1000/2000 Вт.
Габариты (Д×Ш×В): 730x105x440 мм.
Обогреваемая площадь: 20...24 м².
Вес: 5.3 кг • Отсутствие запахов, не сушит воздух, IP20

ТЭН ВОДЯНОМ				
090579	РОС	3,5кВт	1	157,00



ТЭН 3,5 кВт/78 см для нагрева, кипячения воды и растворов, U-образный со штуцерами.

ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГМЛ				
	ЗЭТА	6мм	1	8,14
	ЗЭТА	10мм	1	11,38



Гильза кабельная соединительная медная луженая ГМЛ 10-5 закрепляемая опрессовкой, предназначены для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами, применяются для кабелей напряжением до 10 кВ. Изготовлены из электротехнической меди марки М2 с защитным покрытием олово-висмут (электролитическое лужение). Продукция соответствует: ГОСТ 23469.0-81, ГОСТ 23469.3-79

КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ				
	ИЭК	КО-06Е 6-16мм	1	1016,86



Клещи обжимные КО-06Е 6-16мм для Е-типа. Предназначены для опрессовки основных видов и типоразмеров изолированных наконечников, разъемов и гильз. Клещи, изготовленные из 3-мм закаленной стали, имеют храповой механизм, удобные ручки, точно подогнанные матрицы, а также оборудованы специальным приспособлением, позволяющим разблокировать их из любого положения.

ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ				
090615	KOSMOS	PREMIUM КОС 689	1	640,37



БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК KOSMOS PREMIUM КОС 689 Текстура беспроводного звонка «под ценные породы дерева» идеально подойдет для респектабельных и солидных интерьеров. Легко и быстро устанавливается там, где необходимо поставить звонок, но нет возможности провести электричество. 25 полифонических мелодий. 4-х тональная полифония нового уровня. 3-х позиционная регулировка громкости. Технология CFC (система изменения частотных каналов) исключает одновременное срабатывание нескольких звонков. Беспроводной сигнал до 100м. Элементы питания звонка: 2 шт. АА (приобретается отдельно)

090703	KOSMOS	PREMIUM КОС 600	1	678,68
--------	---------------	-----------------	---	--------



БЕСПРОВОДНОЙ ЗВОНОК KOSMOS PREMIUM КОС 600 Данная модель идеально подойдет для семей с маленькими детьми, звонок может быть установлен в любом месте, где есть розетка. Регулировка громкости и световая индикация не даст потревожить сон вашего ребенка. Кол-во мелодий: 32 Воспроизведение MP3: да Регулируемый звук: да Элементы питания кнопки: 1 x А23